

Ореховый наполнитель для тонкой сухой шлифовки и полировки **10 видов, размер гранул от 0,3 мм до 7 мм**

- Ореховый наполнитель используется для сухой тонкой (финишной) шлифовки и полировки до зеркального блеска изделий из золота, серебра, платины, титана и стальных сплавов в галтовочных машинах любого типа.
- Шлифовальные / полировальные гранулы изготавливаются из дробленой скорлупы грецкого ореха мелкого (0,30-0,75 мм), среднего (0,75-3,0 мм) и крупного помола (3,0-7,0 мм).

Качество самого высокого уровня. Уже получены отличные отзывы покупателей.

Наполнитель для галтовки "ореховая скорлупа":

| Артикул | Размер гранул | Артикул | Размер гранул |
|---------|---------------|---------|---------------|
| 18451 | ≤ 0,30 мм | 18445 | 1,6-2,5 мм |
| 18450 | 0,30-0,40 мм | 18444 | 2,0-3,0 мм |
| 18449 | 0,60-0,75 мм | 18443 | 3,0-5,0 мм |
| 18448 | 0,75-1,10 мм | 18442 | 5,0-7,0 мм |
| 18447 | 1,10-1,50 мм | | |
| 18446 | 1,50-2,00 мм | | |

Стоимость 360 руб./кг
(на июль 2023 г.)



- **Перед применением наполнитель подлежит пропитке (импрегнированию) специальными пастами**, которые повышают качество обработки поверхностей – дают лучшее сглаживание и больший блеск, снижают пылеобразование в процессе работы галтовочной машины.
- Для тонкой сухой шлифовки используются гранулы крупных и средних фракций (от 0,75 до 5,0 мм) с шлифовальной пастой SP 26 (Арт. 5731).
- Для тонкой сухой шлифовки могут использоваться гранулы всего спектра, от мелких до крупных фракций с одной из полировальных паст – P1, P10, P19 (Арт. 4847, 5006, 10397), в зависимости от конкретной ситуации.
- Кроме того, в процессе работы вам обязательно понадобится полировальная пудра (M10, M21) и специальное масло (HL10). Подробнее здесь – ["Пасты, пудры, масла"](#).

Кукурузный наполнитель для тонкой сухой полировки **3 вида, размер гранул от 1,5 до 5 мм**

- Этот галтовочный наполнитель изготавливается из сердцевин кукурузного початка (центральной твердой части початка) путем дробления-гранулирования и калибровки по фракциям, без каких-либо добавок. Применяется для сухой финишной полировки изделий из золота, серебра, а также для полировки жемчуга, очков и др. в галтовочных машинах.
- Кроме того, кукурузные гранулы могут использоваться в установках для горячей сушки изделий в "кипящем слое", таких как Logimes V250, V500 (Арт. 11879, 9799).

Наполнитель для галтовки "кукурузная скорлупа":

| Артикул | Размер гранул |
|---------|---------------|
| 18441 | 1,5-2,0 мм |
| 18440 | 2,0-3,0 мм |
| 18439 | 3,0-5,0 мм |

Стоимость 380 руб./кг
(на июль 2023 г.)

