

DEMCOM (ДЭМКОМ), Россия

весы для ювелирного производства и торговли (бюджетная серия, стандартная комплектация)



DL-123, 213, 313, 513

DL-6101, 10001, 15001

DL-122, 212, 312, 612 (Ø130 мм)
DL-1102, 2102, 3102, 4102, 5102 (Ø160 мм)

- Стандартный набор функций: простое взвешивание (в граммах или каратах), счетный режим (для подсчета количества однотипных деталей), процентный режим (весы отображают массу взвешиваемого образца в процентном отношении к массе контрольного образца, масса которого принимается за 100%), функция учета массы тары.
- Калибровка внешняя. Для весов с максимальной нагрузкой до 610 г включительно, калибровочная гиря входит в комплект поставки.
- Ветрозащитной кожух для весов с ценой деления 1 мг входит в комплект поставки.

Технические характеристики весов DEMCOM

Модель	DL-123	DL-213	DL-313	DL-513
Артикул "Сапфир"	15375	15376	15377	15378
Максимальная нагрузка	120 г	210 г	310 г	510 г
Минимальная нагрузка	0,02 г			
Цена деления шкалы	0,001 г			
Класс точности	II высокий			
Размер платформы	Ø 80 мм			
Размеры весов	340x210x170 мм (с ветрозащитой)			
Масса весов	2 кг			



Модель	DL-122	DL-212	DL-312	DL-612
Артикул "Сапфир"	15361	15362	15363	15364
Максимальная нагрузка	120 г	210 г	310 г	610 г
Минимальная нагрузка	0,2 г			
Цена деления шкалы	0,01 г			
Класс точности	II высокий			
Размер платформы	Ø 130 мм			
Размеры весов	340x210x90 мм			
Масса весов	2 кг			



Модель	DL-1102	DL-2102	DL-3102	DL-4102	DL-5102
Артикул “Сапфир”	15365	15371	15372	15373	15374
Максимальная нагрузка	1100 г	2100 г	3100 г	4100 г	5100 г
Минимальная нагрузка	0,5 г				
Цена деления шкалы	0,01 г				
Класс точности	II высокий				
Размер платформы	Ø 130 мм	Ø 160 мм			
Размеры весов	340x210x90 мм				
Масса весов	2 кг	2,5 кг			



Модель	DL-6101	DL-10001	DL-15001
Артикул "Сапфир"	под заказ		
Максимальная нагрузка	6100 г	10000 г	15000 г
Минимальная нагрузка	5 г		
Цена деления шкалы	0,1 г		
Класс точности	II высокий		
Размер платформы	200x200 мм		
Размеры весов	340x210x95 мм		
Масса весов	3 кг		

- Высокая скорость отклика и воспроизводимость результатов взвешивания. Для минимизации неблагоприятных внешних воздействий (ветер, вибрация), используется специальный фильтр. Кроме того, имеется индикатор нестабильных состояний.
- Диапазон рабочих температур от + 5 до + 35 °С.
- Стандартный интерфейс RS-232C позволяет передавать результаты измерений на ПК.
- Питание от сети 220 В и от батарей типа АА (8 шт.). Сетевой адаптер входит в комплект. Имеется индикатор заряда батарей.
- Жидкокристаллический дисплей с высотой символов 28 мм и яркой голубой подсветкой. Предусмотрены два режима работы подсветки: ручной и автоматический. В ручном режиме включение и отключение подсветки производится нажатием кнопки. В автоматическом режиме подсветка активируется автоматически при взвешивании и отключается через 3-4 секунды при стабильных показаниях.



Сапфир – официальный дилер весов DEMCOM (ДЭМКОМ)
Москва, ул. Люблинская, 18А, тел.: + 7 495 739 4311, 8 800 555 0 739
Кострома, ул. Локомотивная, 2ф, тел.: + 7 4942 49 44 41
Санкт-Петербург, Б. Смоленский пр., 12, тел.: + 7 812 412 5777
shop@sapphire.ru www.sapphire.ru

