

Восковые инжекторы Logimec (Италия) и GH 702 (Китай) с ручным насосом и цифровым контроллером

Заводское наименование	Logimec 1500 D	Logimec 2500 D	GH 702
Артикул	9135	9136	17064
Объем бачка	1,5 л	2,5 л	2,5 л
Размеры	160 x 160 x 520 (h)	194 x 194 x 520 (h)	260 x 260 x 420 (h)
Вес	7 кг	8 кг	8,5 кг
Электропитание	220 В, 160 Вт	220 В, 320 Вт	220 В, 350 Вт

Инжекторы оснащены прочным и надежным резервуаром из легкого алюминиевого сплава. Нагрев воска осуществляется с помощью кругового ленточного элемента, обеспечивающего равномерную температуру внутреннего объема, и позволяющего получить однородные восковые модели. Установка и поддержание заданной температуры воска с точностью до 0,1°C производится с помощью электронного регулятора с цифровой индикацией. Для создания требуемого давления в рабочей камере используется ручной насос. Выпускной клапан обеспечивает непрерывную струю воска через сопло впрыска, без воздушных пузырьков.

Logimec 1500 D Logimec 2500 D



инжектор со снятой крышкой



GH 702 ручной насос



Инжектор GH 702 имеет минимальные отличия от инжектора Logimec 2500

- Время полного расплавления воска: 2-3 часа (для восков с $T_{\text{плавления}} = 60-75^{\circ}\text{C}$)
- Рекомендуемое давление воздуха в рабочей камере: до 1,5 бар
- Комплектация: восковой инжектор со съемной крышкой, ручной насос со шлангом, манометр (0-2,5 бар), цифровой высокоточный регулятор температуры, сетевой кабель, на крышке располагается регулятор давления воздуха и клапан сброса давления
- Съем крышки инжектора: в инжекторах Logimec – повернуть крышку против часовой стрелки и поднять её вверх; в GH 702 для поднятия крышки отвернуть две зажимные гайки

Восковой инжектор DVWI, вакуумный полуавтомат (Китай)



При подключении инжектора к автоклампам процессы вакуумизации и впрыска воска в пресс-форму осуществляются в автоматическом режиме. Отличный эффект инжекции: без пузырьков, шероховатостей, дефектных кромок.

Артикул 9082

Объем воскового бачка 4 литра. Панель управления – цифровая. Для работы необходимы: воздушный компрессор с редуктором (до 8 бар), вакуумный насос с производительностью не менее 25 л/мин (приобретаются отдельно). Размеры 450 x 300 x 450 мм, вес 20 кг. Электропитание 220В, 400 Вт.



Ювелирный технопарк "Сапфир"
Москва, Кострома, Санкт-Петербург
www.sapphire.ru

→ На сайт в раздел ["Литье. Инжекторы и аксессуары"](#)